

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

Преимущества светодиодных светильников:

- Малое энергопотребление
- Долгий срок службы - 50 000 часов (средний срок службы лампы накаливания - 1000 ч., ДРИ и ДРЛ -12000 ч., ДНаТ - 16000 ч.)
- Срок окупаемости от 1 года
- Датчик движения для дополнительной экономии энергии
- Антивандальная конструкция

Модель	Характеристики	Изображение	Цена с НДС, руб
ТИС-10М-БП-8-450	Светильник для ЖКХ, со встроенным оптико-акустическим датчиком. 450лм; 220В/50Гц; 12Вт; 3200-5700К;0,6 кг; Класс защиты IP40. 205мм x 205мм x 32мм;		2812
ТИС-1М-БП-12-700	Светильник для ЖКХ, 700лм;220В/50Гц;12Вт; 3200-5700К; Вес 0,6 кг; IP40 205мм x 205мм x 32мм		2278
ТИС-У-40-БП-2500	Для освещения территории. Крепление на Г-образный кронштейн диаметром 26 или 50 мм. 2500Лм: 220 В, 50 Гц, 55 Вт. IP54		10956
СУС-2-50-36-5000 СУС-2-70-36-5000	Светильник уличный. Взаимный угол расположения между модулями: 50° или 70° 220 В, 50 Гц,107 Вт. 5000Лм 691x167x177мм		18015
СДС-660	Светильник для ЖКХ, 6Вт, белый (4200К), 220в, 650Лм, IP54		987
СДС-25-2000	Прожектор Turtle, 26Вт/18 Led, белый (4700°К), 2000Лм, 70°, 220v, IP65		5778
СДС-25-3000	Прожектор Turtle, 40Вт/30 Led, белый (4700°К), 3000Лм, 70°, 220v, IP65		7776

